ASIAKASOHJE

Huolto- ja puhdistusohjeet

Oikea ja säännöllinen huolto pitää ulkokalusteet ja jäteastiat siisteinä ja pidentää niiden käyttöikää. Noudata materiaalikohtaisia ohjeita.

Metalliosat ja jauhemaalattu pinta

- Öljyä saranat, liikkuvat osat ja lukkopesä (jos tuotteessa on niitä) vähintään kerran vuodessa.
- Puhdista tuotteen ulko- ja sisäpuoli (sisäastiat) säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa.
- Käytä vain vettä ja tarvittaessa vähän neutraalia puhdistusainetta (pH 7). Käytä pehmeitä rättejä tai liinoja äläkä hankaa pintoja liian kovaa.
- Älä käytä höyrypuhdistuslaitteita.
- Huuhtele ja kuivaa kaikki pinnat heti jokaisen puhdistuksen jälkeen.

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs on seos, joka koostuu pääasiassa raudasta, hiilestä ja kromista. Kromi muodostaa hapen kanssa passiivisen kerroksen, joka suojaa materiaalia hapettumiselta. Siksi teräs on puhdistettava oikein ja säännöllisesti, jotta suojakerros säilyy.

- Puhdista ruostumaton teräs aina kiillotuksen suuntaan.
- Käytä vain vettä ja tarvittaessa vähän neutraalia puhdistusainetta (pH 7). Käytä pehmeitä rättejä tai liinoja äläkä hankaa pintoja liian kovaa.
- Älä käytä klooria sisältäviä puhdistusaineita, koska kloori syövyttää ruostumatonta terästä.

Puupinnat

Puhdistus

- Puhdista hieman kostealla rätillä tai liinalla, mieluiten ilman puhdistusaineita.
- Vältä puhdistusaineita, joiden pH-arvo on korkea.
- Puupintojen tulee olla puhdistuksen jälkeen kuivia.

Huoltomaalaus

- Hio puu kevyesti syiden suuntaan ennen pohjamaalia, jotta huokoset avautuvat ja tartunta paranee. Käytä enintään P60-hiekkapaperia.
- Puhdista puu pölystä, rasvasta ja muista jäämistä.
- Levitä akryyliharjalla 1–2 kerrosta värillistä tai väritöntä vesipohjaista pohjamaalia. Anna kuivua ennen seuraavaa kerrosta.

020 747 9040

info@haba-nordic.fi · www.aulapro.fi

HABA Nordic Oy · Mäntyhaantie 4, halli 5, 33800 Tampere